

Технічні (якісні) вимоги до товару

Характеристика абсорбційних картриджів (60 шт):

- Робоча температура: 2-45 °С
- Ресурс: 3-6 місяців (в залежності від ступеня забруднення води)
- Розмір: 20" x 4 1/2" (50,8x11,43 см)

Особливості

- Видаляє до 99% вільного хлору з води
- Видаляє органічні забруднення
- Видаляє з води фенол та бензол
- Видаляє до 85% хлоровторичних пестицидів
- Видаляє механічні забруднення (іржа, пісок, шлам, суспензія) понад 3 мкм
- Покращує смак і запах води

Характеристика картриджів механічної очистки з 20-дюймовим корпусом (450 шт):

- Ступінь фільтрації: 5 мкм; 20 мкм;
- Робоча температура: 2-45 °С
- Розмір: 20" x 4 1/2" (50,8x11,43 см)
- Ресурс : 3-6 місяців (в залежності від ступеня забруднення води)

Особливості

- Усуває механічні забруднення (пісок, іржу, домішки)
- Використовується як перший етап фільтрації холодної питної води і води побутового призначення
- Забезпечує ретельну фільтрацію при мінімальній втраті тиску
- Стійкий до впливу хімічних речовин
- Стійкий до розвитку бактерій.

Характеристика картриджів механічної очистки 10-дюймовим корпусом (40 шт):

- Ступінь фільтрації: 5 мкм; 20 мкм;
- Робоча температура: 2-40 °С
- Розмір: 10" x 4 1/2" (25,4 x12 см)
- Ресурс: 3-6 місяців (в залежності від ступеня забруднення води)

Особливості

- Усуває механічні забруднення (пісок, іржу, мул, глину, домішки.)
- Використовується як перший етап фільтрації холодної питної води і води побутового призначення
- Забезпечує ретельну фільтрацію при мінімальній втраті тиску
- Стійкий до впливу хімічних речовин
- Стійкий до розвитку бактерій.

Товар повинен бути новим.

Якість товару повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних документів, сертифікатів (у тому числі експортних та імпорتنих) на товар, який пропонується постачати за договором, та інших документів, пов'язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Учасник, для підтвердження необхідних технічних характеристик заявлених в технічній специфікації на проведення закупівлі, повинен надати копію паспорта виробника вказаних картриджів та сертифікату якості, а також копію Висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

При поставці товару повинні бути дотримані заходи із захисту довкілля.

Картриджі поставляються на склад Замовника за адресою :

м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12.

Орієнтовний період поставки – січень – грудень 2017року.